



### Durchfahrwaage - Serie DFW-verz+STAN07 (eichfähig)

- In verzinkter Ausführung
  - Höhe der Wiegebrücke nur 41 mm, Gesamthöhe 85mm
  - Glatte Oberfläche der Plattform/ Rampe mit Tränenstruktur
  - Edelstahlwägezellen – IP 67
  - Inkl. einer Auffahrrampe (Länge 295mm)
  - Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion: nach DIN 1925, Regallast 2
  - Funktionsgeprüft mit 8 m Anschlusskabel
  - Komplett montiert mit Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse – IP65 (spritzwassergeschützt)
  - Großes, fünffarbiges LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
  - Funktionen: Wiegen, Auto- und Multitara, Zählen, Summieren, Tierwiegefunktion, Ampelfunktion, Check Weighing – frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte mit optischer und akustischer Anzeige, zwei programmierbare Funktionstasten
  - je 100 Speicherplätze für Check-Weighing- Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
  - Serielle RS232-Schnittstelle
  - Netzbetrieb
  - Inkl. Halterung für Tisch- oder Wandmontage
- Optional:**
- Zweite Auffahrrampe
  - Rampen mit verschiedenen Längen
  - Edelstahl-Wägezellen – IP68
  - Messkabeltrennung
  - Mechanische Überlastsicherung
  - Höhenverstellbare Lastfüße
  - Lackiertes Standstativ
  - Akkubetrieb mit bis zu 250 Stunden Betriebsdauer

#### Weitere Größen und Ausstattungen auf Anfrage

**Hinweis:** Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Spezifikationen					
Plattform mm	Art.-Nr. Edelstahl		Höchstlast kg		Tragkraft kg
900 x 700	1624-xxx		150/300/600		1.200
1.000 x 1.000	1625-xxx		300/600/1.500		3.000
1.250 x 1.100	1626-xxx		300/600/1.500		3.000
1.600 x 1.250	1627-xxx		300/600/1.500		3.000

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.