

TPWE

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCH SCREEN"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, integrierter Wäge-Indikator für Datenmanagement- und Speicherung. Ideal für den Einsatz in der Lagerwirtschaft mit Stückzählung, Summenbildung, u.a. mit Barcodeleser, Etikettendruck etc. Dank der vielen verfügbaren Schnittstellen und Software-Programme ist dieses Gerät eine ideale mobile Wägestation zur Integration in das vorhandene Computersystem. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Vertrieb und Service:

WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY
Tel. 0049-22729377129
info@waagen-duellberg.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Maximum Hubkraft: 2000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen.
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen.
- Gabelabmessung: 1170 x 550 x 85 mm. Eigengewicht ca. 125 kg.
- Robuste, einbrenn-lackierte Stahl Konstruktion.
- Drehbares Anzeigegerät (+/-160°).
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Scherkraft Wägezellen aus Edelstahl IP68.
- Digital Wägeterminal mit Farb Touch Sreen Display, leicht zu reinigendes ABS Gehäuse Schutzart IP65 für den Einsatz im feuchten oder staubigen Umfeld.
- Interne Micro-SD-Slot zur Speicherung von Logos (auf Anfrage).
- Kalibrierung und Parameter Einstellung vom Tastenfeld oder von PC mit den DINITOOLS.
- Stromversorgung über eingebauten auswechselbaren Akku. Ausgestattet mit Batterielader.
- Die Betriebszeit von beträgt ca. 10 Stunden Dauerbetrieb oder 24h mit optionalen zweiten Akku.
- Programmierbare Stromspar Funktion und Batterie Ladekontrolle.
- Lieferung mit Batterieladegerät 230V/50Hz.
- RS232/C Port für den Anschluss an Drucker, Funkmodul, Waage.
- RS232/C Port für den Anschluss an PC mit RJ Stecker.
- Datum/Uhrzeit und Alibi-Speicher.
- Integriertem Thermodrucker mit definierte Bidirektionaler Port RS232/C (TPW20ETP und TPW20ETPM Versionen).

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Zifferschnitte.
- Höhere Auflösung.

KUNDENSPEZIFISCHE APPLIKATIONEN

Dank unserer eigenen Entwicklungsabteilung erstellen wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen:

- Assistenz- und Bedienermeldungen
- Anpassung des Protokolls serielle Schnittstelle
- Management/Verwaltung der digitalen Ein-/Ausgänge
- Sequentielle oder zeitgleiche Automatisierung
- Benutzerdefinierte Dateneingabe / Archive

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY

Tel. 0049-22729377129

info@waagen-duellberg.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE