

Terminals mit Edelstahlgehäuse

für raue Umgebungen

Basisterminal 3010



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III, Auflösung bis 8.000 e
- > Wägebereich 100 g–120.000 kg
- > Schutzart IP 40 für trockene Arbeitsumgebungen oder IP 65 für nasse aggressive Arbeitsumgebungen
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 16 mm
- > Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- > Einfache Bedienung über 10 Tasten
- > Funktionen: Wiegen, verschiedene Tariermöglichkeiten, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Dosieren, Entnahmeverwiegung, dynamische Schaltpunkte (Ausgänge/Eingänge), Hold-Funktion
- > 1 Messstelle serienmäßig, zweite Messstelle optional
- > Integriertes Netzteil



Bestell-Nr.	Ausführung	LZ
		Woche
3010.01.001	Schutzart IP 40	1
3010.01.002	Schutzart IP 65	1
3010.30.001	Schaltschrank-Einbau, IP 65	1

Ausführung EX 2/22 erhältlich. Siehe Zubehör Seite 100–101



Mobiles Basisterminal 3010.20



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III, Auflösung bis 8.000 e
- > Wägebereich 100 g–120.000 kg
- > Schutzart IP 67
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 16 mm
- > Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- > Einfache Bedienung über 10 Tasten
- > Akkulaufzeit: 120 h (einstellungsabhängig)
- > Funktionen: Wiegen, verschiedene Tariermöglichkeiten, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Dosieren, Entnahmeverwiegung, dynamische Schaltpunkte (Ausgänge/Eingänge), Hold-Funktion
- > 1 Messstelle serienmäßig, zweite Messstelle optional
- > Inkl. steckbarem Ladenetzteil



Bestell-Nr.	Ausführung	LZ
		Woche
3010.20.001	Schutzart IP 67	1



Standardterminal 3020



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III bis 10.000 e
- > Wägebereich 100 g–120.000 kg
- > Schutzart IP 67
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Punktmatrix-Display 240 x 64 Pixel
- > 19 Tasten, alphanumerische Eingabe
- > Anwenderprogramme: Wiegen / Trieren, Summieren / Kommissionieren, Zählen, Kontrollieren
- > 4 Organisationsdatenspeicher bspw. für Artikelnummer, Kundennummer, oder Lieferscheinnummer
- > Barcodemanagement
- > 1 serielle Schnittstelle RS232 serienmäßig,
- > 1 Messstelle serienmäßig (bis zu 3 Messstellen intern, 30 extern)
- > Integriertes Netzteil



Bestell-Nr.	Ausführung	LZ
		Woche
3020.01.001	Tischausführung	1
3020.01.002	Wand- / Stativausführung	1
3020.01.003	Schaltschrank-Einbau	1

Ausführung EX 2/22 erhältlich. Siehe Zubehör Seite 100–101



Programmterminal 3030



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III bis 10.000 e
- > Wägebereich 100 g–120.000 kg
- > Schutzart IP 67
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Punktmatrix-Display 240 x 128 Pixel
- > Programmterminal mit 10 Anwenderprogrammen: Wiegen / Trieren, Summieren / Kommissionieren, Zählen, Kontrollieren, Klassifizieren, Rezeptieren, Neutrales Messen, Fahrzeugverwiegung, dynamisches Schalten, Prozentverwiegung
- > 32 Tasten, alphanumerische Eingabe
- > Sonderprogramme als Option
- > Datenbank für 400 Einträge
- > 4 Organisationsdatenspeicher bspw. für Artikelnummer, Kundennummer, oder Lieferscheinnummer
- > Barcodemanagement
- > 1 serielle Schnittstelle RS232 serienmäßig
- > 1 Messstelle serienmäßig (bis zu 3 Messstellen intern, 30 extern)
- > Integriertes Netzteil



Bestell-Nr.	Ausführung	LZ
		Woche
3030.01.001	Tischausführung	1
3030.01.002	Wand- / Stativausführung	1
3030.01.003	Schaltschrank-Einbau	1

Ausführung EX 2/22 erhältlich. Siehe Zubehör Seite 100–101

