



Wandwaage eichfähig

7625

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand, Höhe der Rückwand 200 mm
- ▶ Eigengewicht nur 22 kg, von einer Person bequem montierbar
- ▶ Wandwaage Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- ▶ Terminal: Staub- und Spritzwassergeschützt, Schutzart IP 65

Eigenschaften

Die besonderen Vorteile der Soehnle Professional Wandwaagen sind der geringe Platzbedarf und ein hoher Schutz gegen Staub, Nässe und Reinigungskemikalien. Die kompakten Abmessungen und die hochklappbare Wägeplattform ermöglichen den Einsatz auch in beengten Räumlichkeiten. Die Befestigung an der Wand bringt Vorteile bei der Reinigung durch völlige Bodenfreiheit.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand
- ▶ Höhe der Rückwand 200 mm
- ▶ Eigengewicht nur 22 kg, von einer Person bequem montierbar
- ▶ Einfache Installation dank Bohrschablone und wenigen Justierarbeiten
- ▶ Einstellen der Überlast entfällt komplett
- ▶ Offene Konstruktion komplett aus Edelstahl, einschließlich Wägezelle
- ▶ Wandwaage Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- ▶ Terminal: Staub- und Spritzwassergeschützt, Schutzart IP 65
- ▶ Variante 1, Bestellnummer .001: Ohne Schnittstelle
- ▶ Variante 2, Bestellnummer .002: Mit Schnittstelle RS 232, Datentransfer an Drucker oder EDV

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Zifferschnitt (g)	Höchstlast (kg)	Ausführung	Plattformgröße (mm)
7625.40.001 Wandwaage	Ja	20	60	Edelstahl	500 x 400
7625.41.001 Wandwaage	Ja	50	150	Edelstahl	500 x 400
7625.40.002 Wandwaage	Ja	20	60	Mit RS232	500 x 400
7625.41.002 Wandwaage	Ja	50	150	Mit RS232	500 x 400