

MCW09

KRANWAAGE AUS EDELSTAHL SERIE MCW09 "PROFESSIONAL"



Kranwaage aus Edelstahl, mit großen 40mm SMD-LED Display für optimale Sicht aus jedem Blickwinkel. Gut ablesbar bei allen Lichtverhältnissen, auch bei direktem Sonnenlicht. Robust und zuverlässig, kann sowohl in Innenräumen wie auch im Freien genutzt werden. Geringer Platzbedarf reduziert den Hubweg des Krans kaum. Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser. Geliefert mit Testzertifikat, das mit Prüfgewichten für Versionen bis zu 15.000kg Wägebereich durchgeführt wurde.

Vertrieb und Service:

WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY
Tel. 0049-22729377129
info@waagen-duellberg.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Großes sehr helles 40mm SMD-LED Display das aus jedem Winkel und aus großer Distanz perfekte Ablesbarkeit des angezeigten Gewichtswertes garantiert.
- Einsetzbar bei jeder beliebigen Innen- oder Außenumgebung, gute Sichtverhältnisse auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Einstellbare Helligkeit.
- Robuste Bauweise aus Edelstahl, mit IP67 Schutz der Wägezelle und der Elektronik gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- verzinkte geprüfte Schäkel, serienmässig
- Abstand zwischen oberem und unterem Schäkel ist stark reduziert:
GR12 für MCW09T12
GR17 für MCW09T17
GR25 für MCW09T25
GR35 für MCW09T35
GR55 für MCW09T50
- Genauigkeit: +/- 0,1% des Wägebereichs.
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten : ZERO, AUTOMATISCHES TARA, MODE, DRUCKEN und AN/AUS.
- Konfigurierbarer Filter, für eine ideale Gewichtsanzeige in jeder Arbeitsumgebung.
- Konfigurierbare Abschaltfunktion: automatisch, über Tastatur oder über die Fernbedienung.
- Serienmäßige Radiofrequenz-Fernbedienung mit 6 Tasten. Vom Kunden als Taraabzug oder als Ferntastatur konfigurierbar.
- Vorbereitet für 866MHz Funk Schnittstelle oder WiFi, Verbindung zum PC, oder Remote Terminal und Drucker
- Wiederaufladbare Batterie mit einer Durchschnittsbetriebsdauer von 30 Stunden
- Vorbereitet für eine zweite, optionale auswechselbare Batterie für den Dauergebrauch
- Ausgestattet mit 230V; 50Hz Batterieladegerät / Steckernetzteil.
- Kalibrierung und Set-Up Umgebung direkt über Tastatur oder PC mit Dinitools konfigurierbar.
- Betriebstemperaturbereich: -10/+40 °C.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Spitzenwert (höchster gemessener Wert)
- Gewichtshaltefunktion (Haltefunktion)
- Summierung der Gewichte
- Umschaltung kg/lb (Für weitere verfügbare Funktionen siehe unter Gewichtsanzeige DFW)
- +/- Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung
- Peer-to-peer
- Empfindlichkeit HR x 10

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- Nullstellung; Tara; Aktivieren / Deaktivieren Funktion; Ausdruck; Ausschaltung.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige bis über 70m
- Funk Schnittstelle 868 Mhz
- WI-FI Schnittstelle
- Gewichts-Fernanzeige (siehe Gewichtsanzeigen Serie DFW., 3590.,TRS., DGT60..) mit Drucker oder anderem
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
MCW09T12	12000	5	-	2
MCW09T17	17000	10	-	5
MCW09T25	25000	10	-	5
MCW09T30	30000	20	-	10
MCW09T50	50000	20	-	10

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WAAGEN-DUELLBERG

ALBERT-EINSTEIN-STR. 7 - 50181 - BEDBURG - GERMANY

Tel. 0049-22729377129

info@waagen-duellberg.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE