

System IT1

Universell einsetzbares eichfähiges Industrie-Wägeterminal



Universeller Einsatz

Geeignet für schwierige Umgebungsbedingungen mit hohen Hygiene-Anforderungen wie z.B. in Lebensmittel-, Pharma- und Chemiebetrieben.

Hoher Bedienungskomfort

Eine leuchtstarke 4,3“-Farb-TFT-Anzeige (ca. 11cm Bildschirm-Diagonale) und die 5 Soft Keys sichern eine schnelle und fehlerfreie Bedienung.

Wäge-Elektronik

IT1 ist vorgesehen zum Anschluss einer Waage mit Analog- oder Digital-Wägezellen. Die eichfähige Auflösung beträgt max. 10.000d. Der Einsatz als Mehrbereichs-Waage (z.B. 3x3000d) ist möglich. Ein eichfähiger Gewichtswertspeicher (Alibispeicher, max. 1Mio. Einträge) ist optional einsetzbar.

Wäge-Programm

Anzeige von Netto-, Tara- oder Bruttogewicht. Klartext-Bedienerführung für Gewichts- oder Stückzahl-Erfassung. Eine Gewichtssummierung ist ebenfalls möglich.

Über steckbare Zusatz-Module kann der Einsatz von IT1 erweitert werden:

Wägebeleg-Ausdruck

über optionale Drucker-Schnittstelle (wahlweise USB, seriell, Ethernet oder Bluetooth).

Konfigurierbarer Ausdruck auf Bon- oder Formular-Drucker. Ausdruck von Gewichten, Gewichts-Summen, Datum, Zeit und laufender Nummer.

Datenübertragung zum PC

über optionale PC-Schnittstelle (wahlweise Ethernet oder seriell). Übertragung von Datum, Zeit, laufender Nummer und Gewicht nach jeder Wägung.

PC ONLINE Betrieb

über optionale PC-Schnittstelle. Gewicht-Abfrage, Tarierung, Nullstellung und weitere Funktionen vom PC aus. Wahlweise mit eichfähigem Gewichtsspeicher auf der PC-Festplatte. Datenübertragung seriell oder per Ethernet.

Schalten und Dosieren

Über das optionale Ein-/Ausgangs-Modul können 2 Gewichts-Grenzwerte überwacht werden. Start der Wägung und Tarierung sind von externen Tastern aus möglich. Alternativ können die Ein-/Ausgänge für einfache Abfüll-Vorgänge mit Start- und Stopp-Taster verwendet werden.

Webserver

Integrierter Webservice für Fernwartung und Konfigurationszwecke.